

产品参数表

产品特性

XE3SP2151

限位开关接触块 - 2 NO + 1 NC - 咬合动作



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关触点模块
产品短名	XE3S
关联本体	ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKJD31 ZCD31 ZCP31 ZXKSD31
极数	3
触点类型	2 NO + 1 NC
触点动作	瞬动

补充信息

产品适用范围	XCKD XCKP XCKM XCKJ XCKL XCKS
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
触线绝缘形式	Zb
触点材料	镀银触头
强制打开	有
最小制动速度	0.01 mm/s
触线规定牌号	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A, Ithe = 6 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级 3
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	6 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 1 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 3 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 2 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.000 cm
Package 1 Width	8.000 cm
Package 1 Length	5.000 cm
Package 1 Weight	22.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm

Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.521 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------