



主要信息

| | |
|------|------------------------------------------|
| 产品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| 系列号 | 标准型 |
| 产品类型 | 限位开关触点模块 |
| 产品短名 | XESP |
| 关联本体 | ZC2JC28 |
| 极数 | 2 |
| 触点动作 | 速动型, 同时动作 |
| 触点类型 | 2 OC |

补充信息

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品适用范围 | XC2J |
| 电气连接 | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ² |
| 触线绝缘形式 | Za |
| 触点材料 | 镀金触线 |
| 强制打开 | 无 |
| 最小制动速度 | 0.01 mm/s |
| 触线规定牌号 | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.27 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A |
| Maximum resistance across terminals | 25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 500 V 符合 IEC 60947-5-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
| 短路保护 | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG |
| 电气寿命 | 5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |

包装单位

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.2 cm |
| Package 1 Width | 3.5 cm |
| Package 1 Length | 4.6 cm |
| Package 1 Weight | 37.0 g |

可持续性

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| 流通资料 | 无需具体的回收操作 |
| 有关Reach Rohs的所有查询, 请通过以下方式联系我们: | sustainability@tesensors.com |

合同保修

| | |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|