



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XS1
传感器外形	M30圆柱型
尺寸	57 mm
本体类型	固定式
机柜材料	镀镍黄铜
输出信号类型	离散
接线技术	3-线
额定感应距离	10 mm
固态输出功能	1 NO
固态输出类型	PNP
电气连接	电缆
电缆长度	5 m
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	<= 100 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529

补充信息

ISO 纱线	M30 x 1.5
探测面	正前
探测器暗装验收	埋入式
材料	金属
前板材料	PPS
动作范围	0...8 mm
行程差	Sr的 1...15%
输出类型	直流
电缆构成	3 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...36 V 直流
开关频率	<= 500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (闭合)
电流消耗	<= 10 mA 无负荷
Maximum delay first up	15 ms
Maximum delay response	0.1 ms
Maximum delay recovery	1 ms
标识	CE
螺纹长度	49 mm
宽度	57 mm
净重	0.285 kg

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或产品进行适当的风险分析、评估和测试。

环境

产品认证	UL[RETURN]CSA
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0.7 cm
Package 1 Width	1 cm
Package 1 Length	1.3 cm
Package 1 Weight	0.329 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1.5 cm
Package 2 Width	3 cm
Package 2 Length	4 cm
Package 2 Weight	3.745 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------