



主要信息

| | |
|-------------|--|
| 产品系列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| 系列号 | 一般用途 |
| 传感器类型 | 电感式接近传感器 |
| 布线配置 | 3-电线 |
| 输出类型 | 直流 |
| 保护类型 | 短路保护 |
| 传感器名称 | XS3 |
| 传感器外形 | M12圆柱型 |
| 本体类型 | 固定式 |
| 探测器暗装验收 | 埋入式 |
| 材料 | 塑料 |
| 输出信号类型 | 离散 |
| 接线技术 | 3-线 |
| 固态输出功能 | 1 NO |
| 电气连接 | 针型连接器 |
| 额定电源电压 [Us] | 12...24 V 直流 |
| 开关能力以 mA | 5...200 mA 直流 和 过载和短路保护 |
| IP 保护等级 | IP67 conforming to IEC 60529 |

补充信息

| | |
|--------------------------|---------------|
| 螺纹类型 | M12 x 1 |
| 探测面 | 正前 |
| 前板材料 | PPS |
| 机柜材料 | PPS |
| 行程差 | Sr的1...15% |
| Maximum residual current | 1.5 mA 开放状态 |
| Maximum voltage drop | <5.5 V (闭合状态) |
| Maximum delay first up | 70 ms |
| 标识 | CE |

环境

| | |
|--------|---|
| 产品认证 | CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL |
| 运行温度 | -25...70 °C |
| 贮存环境温度 | -40...85 °C |
| 抗振动 | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-7 |

包装单位

| | |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4.2 cm |
| Package 1 Width | 6.5 cm |
| Package 1 Length | 9.6 cm |
| Package 1 Weight | 23 g |

可持续性

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |

合同保修

| | |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|
