



主要信息	
产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XS6
传感器外形	M12圆柱型
尺寸	54 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	埋入式
材料	金属
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
额定感应距离	4 mm
固态输出功能	1 NO
输出类型	AC/DC
电气连接	电缆
电缆长度	5 m
额定电源电压 [Us]	24...240 V 交流/直流 50/60 Hz
开关能力以 mA	5...200 mA 交流/直流
IP 保护等级	IP68 双重绝缘 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

补充信息	
螺纹类型	M12 x 1
探测面	正前
前板材料	PPS
机柜材料	镀镍黄铜
感应范围	> 2.5...4 mm
动作范围	0...3.2 mm
行程差	Sr的1...15%
电缆构成	2 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	20...264 V 交流/直流
Maximum residual current	0.8 mA 开放状态
开关频率	<= 1000 Hz 直流 <= 25 Hz 交流
Maximum voltage drop	<5.5 V (闭合)
Maximum delay first up	20 ms
Maximum delay response	0.5 ms
Maximum delay recovery	0.2 ms
标识	CE
螺纹长度	42 mm
宽度	54 mm
净重	0.195 kg

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不代表或不适用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就特定产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

环境

产品认证	UL[RETURN]CSA
运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C
抗振动	25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.400 cm
Package 1 Width	12.000 cm
Package 1 Length	12.800 cm
Package 1 Weight	142.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.824 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	 产品使用寿命终期信息
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------


尺寸



(1) LED 指示灯

最小安装距离


并排安装



e (1) 8 毫米 / 0.31 英寸

≥


面对面安装



e (2) 48 毫米 / 1.89 英寸

≥


面对金属物体安装



e (3) 12 毫米 / 0.47 英寸

≥

安装




(1) 弯曲电缆：外部电缆直径的 4 倍

接线图

2 线制 AC 或 DC 版本

NO 输出



BU : 蓝色

BN : 棕色