

# 产品参数表

## 产品特性

# XS7T4DA214LD01

## 电感型接近开关，多检测面，40X40X38立方体



### 主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
应用领域	-
传感器名称	XS7
传感器外形	立方体形 40 x 40 x 40
尺寸	40 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	埋入式
材料	塑料
机柜材料	塑料
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
额定感应距离	15 mm
固态输出功能	1 NO
输出类型	直流
电气连接	远程针型连接器 M12, 4 针
电缆长度	0.15 m
额定电源电压 [Us]	12...48 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	1.5...100 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529

### 补充信息

前板材料	塑料
动作范围	0...12 mm
行程差	Sr的3...20%
重复精度	<= Sr 的 3%
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...58 V 直流
Maximum residual current	0.7 mA 开放状态
开关频率	<= 150 Hz
Maximum voltage drop	<5.2 V (闭合)
Maximum delay first up	5 ms
Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	5 ms
标识	CE
深度	40 mm
高度	40 mm
宽度	40 mm

### 环境

产品认证	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL
运行温度	-25...70 °C

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

