

产品参数表

产品特性

XS7T4PC440

电感型接近开关，多检测面，40X40X42立方体



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
应用领域	-
传感器名称	XS7
传感器外形	立方体形 40 x 40 x 40
尺寸	40 mm
本体类型	固定式
探测器暗装验收	埋入式
材料	塑料
机柜材料	塑料
输出信号类型	离散
接线技术	4-线
额定感应距离	15 mm
固态输出功能	1 NO + 1 NC
输出类型	直流
固态输出类型	PNP
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
额定电源电压 [Us]	12...48 V 直流 和 逆相保护
开关能力以 mA	<= 200 mA 和 过载和短路保护
IP 保护等级	IP67 conforming to IEC 60529

补充信息

前板材料	塑料
动作范围	0...12 mm
行程差	Sr的3...20%
重复精度	<= Sr的3%
电缆构成	4 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PVC
LED状态	输出状态: LED (黄)
电源电压范围	10...58 V 直流
Maximum residual current	0.1 mA 开放状态
开关频率	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (闭合)
电流消耗	0...10 mA 无负荷
Maximum delay first up	7 ms
Maximum delay response	0.3 ms
Maximum delay recovery	0.7 ms
标识	CE
深度	40 mm
高度	40 mm
宽度	40 mm

环境

产品认证	CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL
运行温度	-25...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------