

# 产品参数表

## 产品特性

# XSDC507139

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XSD 80x80x40, plastic, Sn50mm, 12...48 VDC, terminals



### 主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
应用领域	-
传感器名称	XSD
传感器外形	规格 80 x 80 x 40
尺寸	40 mm
本体类型	固定式
机柜材料	塑料
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
额定感应距离	50 mm
固态输出功能	1 NO
电气连接	螺钉夹端子
额定电源电压 [Us]	12...48 V 直流
IP 保护等级	IP67

### 补充信息

探测面	正前
探测器暗装验收	非埋入式安装
材料	塑料
前板材料	塑料
输出类型	直流
电缆进线孔	1个适用于Pg13.5电缆密封接口
开关能力以 mA	1.5...100 mA
开关频率	<= 180 Hz
标识	CE
深度	40 mm
高度	100 mm
宽度	80 mm

### 环境

产品认证	CCC
运行温度	-25...70 °C

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.500 cm
Package 1 Width	15.000 cm
Package 1 Length	9.000 cm
Package 1 Weight	502.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	15 cm

Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5.895 kg

### 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------