

产品参数表

产品特性

XSDN401229

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XSD, form D flat, Sn 40 mm, screw clamp terminals



主要信息

产品系列	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
系列号	一般用途
传感器类型	电感式接近传感器
传感器名称	XSD
传感器外形	规格 80 x 80 x 40
尺寸	40 mm
本体类型	固定式
机柜材料	塑料
输出信号类型	离散
接线技术	2-线
固态输出功能	1 NO 或 1 NC 可编程
电气连接	螺钉夹端子
额定电源电压 [Us]	12...240 V
IP 保护等级	IP67

补充信息

探测面	正前
探测器暗装验收	非埋入式安装
材料	塑料
前板材料	塑料
开关能力以 mA	5...100 mA 直流 5...500 mA 交流
开关频率	<= 10 Hz
标识	CE
深度	40 mm
高度	100 mm
宽度	80 mm

环境

产品认证	CCC
------	-----

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.5 cm
Package 1 Width	9 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	480 g

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com
--------------------------------	------------------------------

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。