



主要信息

产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号	一般用途，多种模式
电子传感器类型	光电传感器发射器
传感器名称	XUB
传感器外形	M18圆柱型
检测系统	对射式
材料	塑料
视线类型	轴向
输出信号类型	离散
输入类型	直流
接线技术	3-线
电气连接	电缆
电缆长度	2 m
应用领域	-
发射	红外线 对射式
额定感应距离	20 m 对射式 需要接收器

补充信息

机柜材料	PBT
透镜材料	PMMA
最大传感距离	30 m 对射式
输出类型	固态
输入附件	以发射阻断测试
导线绝缘材料	PvR
LED状态	LED (绿色) 适用 供电
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围	10...36 V 直流
开关能力以 mA	<= 100 mA (过载和短路保护)
开关频率	<= 250 Hz
Maximum voltage drop	<1.5 V (闭合状态)
电流消耗	20 mA 无负荷
Maximum delay first up	200 ms
Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	2 ms
设置	不带灵敏度调节
直径	18 mm
宽度	62 mm
净重	0.095 kg

环境

产品认证	CSA[RETURN]CE[RETURN]UL
运行温度	-25...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP65 双重绝缘 符合 IEC 60529 IP67 双重绝缘 符合 IEC 60529

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.2 cm
Package 1 Width	9.5 cm
Package 1 Length	13.1 cm
Package 1 Weight	92 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2.62 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修


保修单	18 months
-----	-----------

尺寸



接线图

透射光束发射器 DC



(+) 棕色

BN :

(-) 蓝色

BU :

VI : 紫色

输入 2/VI :

- 未连接 : 光束形成

- 连接到 - : 光束遮断

检测曲线

带透射型附件 (透射)

