

# XUB6BPXNM12

Photoelectric sensors XU, Photo electric Sensor, Cylindrical, Metal, Diffuse Medium, Smax 0.6 m, PNP, Connector M12



## 主要信息

产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
系列号	一般用途, 单一模式
电子传感器类型	光电传感器
传感器名称	XUB
传感器外形	M18圆柱型
检测系统	漫射
材料	金属
视线类型	轴向
输出信号类型	离散
输入类型	直流
接线技术	4线
固态输出类型	PNP
固态输出功能	1 NO 或 1 NC 可编程
电气连接	1 针型接头 M12, 4 针
发射	红色 LED 漫射
额定感应距离	0.42 m 漫射

## 补充信息

机柜材料	PC/PBT
透镜材料	PMMA
最大传感距离	0.6 m 漫射
输出类型	离散量
LED状态	LED (绿色) 适用 supply on/stability LED (橙色) 适用 输出状态
额定电源电压 [Us]	12...24 V 直流 和 逆相保护
电源电压范围	10...30 V 直流
开关能力以 mA	<= 100 mA (过载和短路保护)
开关频率	<= 1000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (闭合状态)无负荷
电流消耗	< 20 mA 无负荷
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	0.5 ms
Maximum delay recovery	0.5 ms
设置	电位计灵敏度调节
直径	18 mm
宽度	44 mm
净重	0.060 kg

## 环境

产品认证	CE[RETURN]cULus[RETURN]UKCA[RETURN]RoHS
环境温度	-30...55 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
相对湿度	35...95 %
抗环境光照	40000 勒克斯 日照 10000 勒克斯 白炽灯
抗振动	7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz)for every axis 符合 IEC 60068-2-6

抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 for every axis 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP67 符合 IEC 60529 "IP65" 符合 IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050-9

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.8 cm
Package 1 Width	1.6 cm
Package 1 Length	4.4 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2.235 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	768
Package 3 Height	70 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	44.26 kg

### 可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：  
sustainability@tesensors.com

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------