

产品参数表

产品特性

XUB9ANXNM12

Photoelectric sensors XU, photo electric sensor, cylindrical, plastic, polarised, Smax 7 m, NPN, Connector M12



主要信息

| | |
|---------|----------------------------------------|
| 产品系列 | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
| 系列号 | 一般用途, 单一模式 |
| 电子传感器类型 | 光电传感器 |
| 传感器名称 | XUB |
| 传感器外形 | M18圆柱型 |
| 检测系统 | 极化反射 |
| 材料 | 塑料 |
| 视线类型 | 轴向 |
| 输出信号类型 | 离散 |
| 输入类型 | 直流 |
| 接线技术 | 4线 |
| 固态输出类型 | NPN |
| 固态输出功能 | 1 NO 或 1 NC 可编程 |
| 电气连接 | 1 针型接头 M12, 4 针 |
| 发射 | 红色 LED 极化反射 |
| 额定感应距离 | 5 m 极化反射 需要反光板 XUZC50 |

补充信息

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 机柜材料 | PC/PBT |
| 透镜材料 | PMMA |
| 最大传感距离 | 7 m 极化反射 |
| 输出类型 | 离散量 |
| LED状态 | LED (绿色) 适用 supply on/stability LED (橙色) 适用 输出状态 |
| 额定电源电压 [Us] | 12...24 V 直流 和 逆相保护 |
| 电源电压范围 | 10...30 V 直流 |
| 开关能力以 mA | <= 100 mA (过载和短路保护) |
| 开关频率 | <= 1000 Hz |
| Maximum voltage drop | <2 V (闭合状态)无负荷 |
| 电流消耗 | < 20 mA 无负荷 |
| Maximum delay first up | 100 ms |
| Maximum delay response | 0.5 ms |
| Maximum delay recovery | 0.5 ms |
| 设置 | 电位计灵敏度调节 |
| 直径 | 18 mm |
| 宽度 | 44 mm |
| 净重 | 0.060 kg |

环境

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 产品认证 | CE[RETURN]cULus[RETURN]UKCA[RETURN]RoHS |
| 环境温度 | -30...55 °C |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |
| 相对湿度 | 35...95 % |
| 抗环境光照 | 40000 勒克斯 日照 10000 勒克斯 白炽灯 |
| 抗振动 | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz)for every axis 符合 IEC 60068-2-6 |

| | |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 for every axis 符合 IEC 60068-2-27 |
| IP 保护等级 | IP67 符合 IEC 60529 "IP65" 符合 IEC 60529 IP69K 符合 DIN 40050-9 |

包装单位

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 1.8 cm |
| Package 1 Width | 1.6 cm |
| Package 1 Length | 4.4 cm |
| Package 1 Weight | 40 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 48 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 2.235 kg |
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 768 |
| Package 3 Height | 70 cm |
| Package 3 Width | 60 cm |
| Package 3 Length | 80 cm |
| Package 3 Weight | 44.26 kg |

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

| | |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|