



主要信息

产品系列	Telemecanique Photoelectric sensors XU
传感器名称	XUF
额定感应距离	1 M XUFZ01 0.05 M 0.05 m XUFZ02
末端固定类型	M2.6 x 0.45, 标准螺纹端固定

补充信息

电子传感器类型	光电传感器
传感器外形	光纤设计
产品应用场景	XUDA
光纤材料	PMMA
护套材料	PE
检测系统	对射式
光纤使用	精确布置
光纤长度	2 m
接线片外径	1 mm
最小弯曲半径	10 mm
螺纹类型	M3 x 0.5
光纤芯	1 x Ø 0.5 mm
净重	0.045 kg

环境

运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C
抗振动	+/- 1.5 mm (f= 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP64 conforming to IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.03 cm
Package 1 Width	13.46 cm
Package 1 Length	13.97 cm
Package 1 Weight	0.04 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.953 kg

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------