



主要信息

附件/独立安装部件类型 "电缆"

补充信息

附件/独立安装部件指示	裸缆
附件/独立安装部件类别	布缆配件
电缆长度	50 m
材料	PvR (PVC/NBR) 护套
颜色	亚光黑色
电缆线径	0.5 mm ²
接线总数	4
导线绝缘材料	PVC
阻燃	等级 C2 符合 NF C 32-070
额定操作电压 [Ue]	300 V
额定绝缘电压 [Ui]	2000 V 符合 NF C 32-201-1
弯曲半径	最小 3 x 外部直径
抗张强度	10...35 N/mm ²
硬度	70 固化后硬度 A (容限: +/-5)
净重	2.22 kg

环境

运行温度	-35...90 °C
贮存环境温度	-40...100 °C
环境特征	矿石90 °C时的抗力 没有无模制代理 90 °C合成油 90 °C抗溶解

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5.500 cm
Package 1 Width	23.000 cm
Package 1 Length	23.000 cm
Package 1 Weight	2.250 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm

Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9.246 kg

可持续性

无有毒重金属	是
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------
