



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	布缆配件
附件/独立安装部件类型	"连接器"
电气连接	弯头阴性连接器 "M23", 19 针
轴套材料	金属
LED 状态	无
电缆联接	焊接端子 / 线尺寸 <1 mm² / 夹紧力 9...12 mm

补充信息

管接头类型	Pg 13.5
电缆连接器固定	螺钉紧固
额定工作电压 [Ue]	60 V 交流 75 V 直流
额定电流 [In]	7.5 A
机柜材料	金属
Minimum insulating resistance	10000000 GOhm
接触电阻	5000 µOhm
净重	0.15 kg

环境

IP 等级	"IP65"
运行温度	-25...110 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	7.0 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	147.0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	15.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.498 kg


可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com
--------------------------------	------------------------------

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸



(1) 电缆密封套 : 13 号金属密封套 (Pg 13.5)

连接和图解

