

# 产品参数表

## 产品特性

# XZCC43FCP40B

## 接头



### 主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	布缆配件
附件/独立安装部件类型	"连接器"
电气连接	弯头阴性连接器 DIN 43650 A, 4 针
LED 状态	无
电缆联接	螺钉终端 / 线尺寸 <1.5 mm <sup>2</sup> / 夹紧力 7...10 mm

### 补充信息

管接头类型	Pg 11
电缆连接器固定	夹紧螺钉
额定工作电压 [Ue]	250 V 交流
额定电流 [In]	16 A
机柜材料	塑料
Minimum insulating resistance	0.1 GOhm
接触电阻	4000 µOhm
净重	0.035 kg

### 环境

IP 等级	"IP65"
运行温度	-40...125 °C

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.000 cm
Package 1 Width	10.000 cm
Package 1 Length	10.000 cm
Package 1 Weight	33.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.962 kg

### 可持续性


有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们 [sustainability@tesensors.com](mailto:sustainability@tesensors.com)

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和或技术特性。  
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。  
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

### 合同保修

保修单 18 months

尺寸



(1) Pg 11 电缆密封套

---

连接和图解

---

