

主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	布缆配件
附件/独立安装部件类型	"连接器"
电气连接	弯头阴性连接器 M8, 3 针
轴套材料	金属
LED 状态	无
电缆联接	蝙蝠夹 / 线尺寸 <0.25 mm ² / 夹紧力 5 mm

补充信息

管接头类型	M9.5
电缆连接器固定	螺钉紧固
额定工作电压 [Ue]	60 V 交流 75 V 直流
额定电流 [In]	4 A
机柜材料	塑料
Minimum insulating resistance	1 GOhm
接触电阻	10000 μOhm
净重	0.01 kg

环境

IP 等级	IP67
运行温度	-25...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	2.800 cm
Package 1 Length	12.200 cm
Package 1 Weight	15.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	934.000 g


可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com
--------------------------------	------------------------------

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸



(1) 电缆密封套 : M9.5 x 1

连接和图解

