

产品参数表

产品特性

XZCP12V12L2

Pre wired connectors XZ, elbowed female, M12, 5 pins, cable PUR 2 m



主要信息

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 产品系列 | Telemecanique Cabling components |
| 附件/独立安装部件类别 | 电缆附件 |
| 附件/独立安装部件类型 | 预接线连接器 |
| 系列号 | 一般用途 |

补充信息

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 电气连接 | 弯头阴性连接器 M12, 5 针 |
| 电缆连接器固定 | 螺钉紧固 |
| 轴套材料 | 金属 |
| LED 状态 | 无 |
| 电缆长度 | 2 m |
| 电缆外径 | 5.9 mm |
| 电缆构成 | 5 x 0.34 mm ² |
| 导线绝缘材料 | PUR |
| 额定工作电压 [Ue] | 60 V 交流 75 V 直流 |
| 额定电流 [In] | 4 A |
| 接触电阻 | 5000 µOhm |
| Minimum insulating resistance | 1 GOhm |

环境

| | |
|--------|---------------------------------|
| IP 等级 | IP67 IP69K "IP65" |
| 产品认证 | cULus |
| 环境温度 | -40...80 °C 静态 -5...80 °C 挠曲 |
| 贮存环境温度 | -40...80 °C |

包装单位

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2.000 cm |
| Package 1 Width | 20.000 cm |
| Package 1 Length | 18.500 cm |
| Package 1 Weight | 82.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。
本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

| | |
|------------------|----------|
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 1.982 kg |

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们 sustainability@tesensors.com
们：

合同保修

保修单 18 个月
