

产品特性

Pre wired connectors XZ, straight female, M12,
8 pins, cable PUR 25 m



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	预接线连接器

补充信息

电气连接	直通孔型连接器 M12, 8 针
电缆连接器固定	螺钉紧固
轴套材料	不锈钢 316L
LED 状态	无
电缆长度	25 m
电缆外径	5.2 mm
电缆构成	8 x 0.25 mm²
导线绝缘材料	PUR
额定工作电压 [Ue]	250 V 交流 300 V 直流
额定电流 [In]	2 A
接触电阻	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm

环境

IP 等级	IP67
产品认证	cULus
环境温度	-35...90 °C 静态 -5...90 °C 挠曲
贮存环境温度	-35...100 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.700 cm
Package 1 Width	22.300 cm
Package 1 Length	22.700 cm
Package 1 Weight	1.160 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.842 kg

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

连接和图解

接线端子



GY : 灰色
PK : 粉色
BU : 蓝色
WH : 白色
RD : 红色
BN : 棕色
GN : 绿色
YE : 黄色