

产品参数表

产品特性

XZCP29P11L5

Pre wired connectors XZ, straight female, M12, 8 pins, cable PUR 5 m



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	预接线连接器
系列号	应用型

补充信息

电气连接	直通孔型连接器 M12, 8 针
电缆连接器固定	螺钉紧固
轴套材料	不锈钢 316L
LED 状态	无
电缆长度	5 m
电缆外径	5.2 mm
电缆构成	8 x 0.25 mm ²
导线绝缘材料	PUR
额定工作电压 [Ue]	30 V 交流 36 V 直流
额定电流 [In]	2 A
接触电阻	5000 μOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm

环境

IP 等级	IP67
产品认证	cULus
环境温度	-35...90 °C 静态 -5...90 °C 挠曲
贮存环境温度	-35...100 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.000 cm
Package 1 Width	17.000 cm
Package 1 Length	17.500 cm
Package 1 Weight	245.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.000 kg

可持续性


有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

连接和图解

接线端子



- GY : 灰色
- PK : 粉色
- BU : 蓝色
- WH : 白色
- RD : 红色
- BN : 棕色
- GN : 绿色
- YE : 黄色