

产品参数表

产品特性

XZCP29P12L2

Pre wired connectors XZ, straight female, M12,
8 pins, cable PUR 2 m



主要信息

产品系列	Telemecanique Cabling components
附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	预接线连接器
系列号	应用型

补充信息

电气连接	直通孔型连接器 M12, 8 针
电缆连接器固定	螺钉紧固
轴套材料	镀镍黄铜
LED 状态	无
电缆长度	2 m
电缆外径	6.4 mm
电缆构成	8 x 0.34 mm ²
导线绝缘材料	PUR
额定工作电压 [Ue]	30 V 交流 36 V 直流
额定电流 [In]	2 A
接触电阻	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GOhm
净重	0.1 kg

环境

IP 等级	IP69K IP67 "IP65"
贮存环境温度	-40...90 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.400 cm
Package 1 Width	17.300 cm
Package 1 Length	17.700 cm
Package 1 Weight	124.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.564 kg

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或用于特定用户的应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。
© Telemecanique Sensors 2024. All rights reserved.

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们 sustainability@tesensors.com
们：


合同保修

保修单

18 months

连接和图解

接线端子



GY : 灰色
PK : 粉色
VT : 紫色
BN : 棕色
OG : 橙色
WH : 白色
BU : 蓝色
BK : 黑色