



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准紧凑型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCD
设计	紧凑型
本体类型	固定式
相连的头部	ZCE29 ZCE13 ZCE66 ZCE10 ZCE08 ZCE63 ZCE07 ZCEH0 ZCE24 ZCE09 ZCE02 ZCE21 ZCE06 ZCE27 ZCE65 ZCE01 ZCE64 ZCE28 ZCE11 ZCEH2 ZCE62 ZCE05 ZCE14 ZCE67
本体材料	Zamak
极数	2
触点类型	2 NC
触点动作	速动型，同时动作 瞬动

补充信息

电气连接	针型连接器 M12, 5 针
触线绝缘形式	Zb
触点材料	镀银触头
强制打开	有
最小制动速度	0.01 m/s
触线规定牌号	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 50 V, AC-15 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 50 V, DC-13 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	4 A

电气寿命	5000000 次, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	31 mm
高度	65 mm
深度	30 mm

环境

产品适用范围	XCKD
环境温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.4 cm
Package 1 Width	3.8 cm
Package 1 Length	10.0 cm
Package 1 Weight	160.0 g
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	704
Package 2 Height	60.0 cm
Package 2 Width	80.0 cm
Package 2 Length	704.0 cm
Package 2 Weight	112.64 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询 , 请通过以下方式联系我们 :	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------