



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCE
操纵头类型	旋转头
产品适用范围	XCKT XCMD XCKP XCKD
相连的杠杆	ZCY61 ZCY71

关联本体	ZCP39
	ZCMD81L2
	ZCMD61M12
	ZCMD29L1
	ZCMD81L1
	ZCD21M12
	ZCD29
	ZCP31
	ZCMD37L5
	ZCT21N12
	ZCT28N12
	ZCMD21L2
	ZCT21G11
	ZCP35
	ZCMD39L1
	ZCMD29L2
	ZCD27
	ZCD39
	ZCD28
	ZCMD21L1
	ZCMD21L08U78
	ZCT27P16
	ZCP28
	ZCP27
	ZCMD21L5
	ZCT26N12
	ZCMD21C12
	ZCD35
	ZCMD41L5
	ZCMD39L2
	ZCT27N12
	ZCMD21M12
	ZCD31
	ZCD29M12
	ZCMD25L1
	ZCP21
	ZCT25P16
	ZCT28G11
	ZCT25N12
	ZCMD29L5
	ZCMD69C12
	ZCD26
	ZCT28P16
	ZCP29M12
	ZCMD29C12
	ZCP37
	ZCP25
	ZCT27G11
	ZCMD21L08R12
	ZCP29
	ZCD37
	ZCMD41L2
	ZCT25G11
	ZCMD25L2
	ZCD21
	ZCP21M12
	ZCD25
	ZCT26P16
	ZCMD61C12
	ZCT26G11
	ZCMD81L5
	ZCP26
	ZCMD39L5
	ZCMD25L5
	ZCMD37L1
	ZCMD41L1
	ZCT21P16
	ZCMD37L2
	ZCMD4D
	ZCMD4DL1
	ZCMD4DL2
	ZCMD4DL3
	ZCMV41L03
	ZCMV21M12
	ZCMV21D44
	ZCMD21AM4
	ZCMV29M12
	ZCMV29D44
	ZCMD29AM4
操作头运动	旋转

操作头类型	非弹簧返回不带摇杆操作头 安装牢固 金属
方法类型	侧面运动, 2方向

## 补充信息

开关触发	通过特定凸沿
强制打开	无

## 环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.6 cm
Package 1 Width	3.2 cm
Package 1 Length	4.8 cm
Package 1 Weight	54.0 g

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------