



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCE
操纵头类型	直动式头部
产品适用范围	XCKT XCMD XCKP XCKD

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不适用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或使用进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

关联本体	ZCT25N12
	ZCMD21L08U78
	ZCD27
	ZCMD21L2
	ZCD28
	ZCT27G11
	ZCD35
	ZCT28N12
	ZCMD61C12
	ZCT21N12
	ZCP37
	ZCP21M12
	ZCP27
	ZCT21P16
	ZCT28P16
	ZCMD69C12
	ZCMD21L1
	ZCMD29L5
	ZCD21
	ZCP28
	ZCMD21M12
	ZCMD25L5
	ZCMD21L08R12
	ZCMD37L1
	ZCMD41L1
	ZCT27P16
	ZCD29M12
	ZCMD81L1
	ZCMD37L2
	ZCD37
	ZCMD21L5
	ZCD29
	ZCP25
	ZCMD39L5
	ZCD39
	ZCMD61M12
	ZCMD29L2
	ZCT26G11
	ZCT28G11
	ZCP35
	ZCMD25L2
	ZCMD81L5
	ZCMD29C12
	ZCMD41L5
	ZCMD39L2
	ZCP21
	ZCT25G11
	ZCT26N12
	ZCMD25L1
	ZCP26
	ZCP31
	ZCP29
	ZCP29M12
	ZCT26P16
	ZCD21M12
	ZCP39
	ZCD25
	ZCMD37L5
	ZCT25P16
	ZCMD21C12
	ZCMD81L2
	ZCMD29L1
	ZCD31
	ZCT21G11
	ZCT27N12
	ZCMD39L1
	ZCMD41L2
	ZCD26
操作头运动	线性
操作头类型	末端直动式 弹簧复位 金属 (带橡胶罩)
方法类型	垂直运动, 单向

补充信息

强制打开	有
------	---

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.5 cm
Package 1 Width	3.5 cm
Package 1 Length	2.0 cm
Package 1 Weight	14.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	18 cm
Package 2 Weight	140 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1.814 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------