



## 主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCE
操纵头类型	直动式头部
产品适用范围	XCKT XCMD XCKP XCKD

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。  
本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。  
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

关联本体	ZCP29 ZCD39 ZCP26 ZCMD69C12 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCMD39L5 ZCD27 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD61C12 ZCT27N12 ZCMD21C12 ZCMD81L5 ZCT27G11 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCP25 ZCP29M12 ZCT27P16 ZCT21P16 ZCD35 ZCMD41L2 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCT28G11 ZCP31 ZCMD37L5 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD39L2 ZCP21 ZCT25P16 ZCP37 ZCMD61M12 ZCD37 ZCP39 ZCMD25L2 ZCMD37L2 ZCP35 ZCT26G11 ZCD26 ZCMD41L1 ZCD25 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCP27 ZCMD41L5 ZCMD81L2 ZCD31 ZCMD37L1 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCMD25L1 ZCMD21L5 ZCT28P16 ZCD21 ZCP28 ZCMD81L1 ZCT21N12 ZCMD21L08R12
操作头运动	线性
操作头类型	滚轮水平推杆 弹簧复位 金属 (可伸缩的)
方法类型	侧面运动, 单向

## 补充信息

开关触发	30° 凸沿
强制打开	有

## 环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.52 cm
Package 1 Width	7.11 cm
Package 1 Length	10.92 cm
Package 1 Weight	0.36 kg

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------