

产品参数表

产品特性

ZCE62

Limit switch head, Limit switches XC Standard,
ZCE, side metal plunger adjustable



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCE
操纵头类型	直动式头部
产品适用范围	XCMD XCKT XCKD XCKP

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。
© Schneider Electric Industries SAS - 2024. All rights reserved. Schneider Electric Industries SAS
S.A.S. - Avenue Gustave Eiffel, 69625 Villeurbanne Cedex - France - Tél. +33 472 43 00 00

关联本体	ZCT28G11 ZCD29M12 ZCP37 ZCD21 ZCMD81L2 ZCT26P16 ZCMD69C12 ZCMD21M12 ZCMD21L08U78 ZCMD81L5 ZCD26 ZCP25 ZCMD61C12 ZCP35 ZCP29M12 ZCD25 ZCT28N12 ZCMD37L5 ZCT21P16 ZCT28P16 ZCMD39L5 ZCT25N12 ZCMD41L2 ZCMD21L08R12 ZCT27N12 ZCP21 ZCP29 ZCMD25L5 ZCP26 ZCMD21L1 ZCT25G11 ZCD39 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCT21N12 ZCD27 ZCMD29L1 ZCMD21L5 ZCMD37L2 ZCD28 ZCMD41L5 ZCMD41L1 ZCT21G11 ZCMD25L2 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCT26N12 ZCD29 ZCP39 ZCD31 ZCT27P16 ZCMD25L1 ZCD21M12 ZCT26G11 ZCP21M12 ZCD37 ZCP27 ZCP28 ZCMD21L2 ZCD35 ZCP31 ZCMD29L5 ZCMD61M12 ZCT27G11 ZCMD29L2 ZCT25P16 ZCMD39L2 ZCMD29C12
操作头运动	线性
操作头类型	侧面直动式 弹簧复位 金属 (可调)
方法类型	垂直运动, 单向

补充信息

强制打开	有
------	---

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.8 cm
Package 1 Width	5.0 cm
Package 1 Length	3.2 cm
Package 1 Weight	55.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------