



主要信息

产品系列 Telemecanique Limit switches XC Standard

系列号 标准型

产品类型 限位开关头部

产品短名 ZCE

操纵头类型 直动式头部

产品适用范围 XCKD

XCMD

XCKT

XCKP

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。
© 2024 Telemecanique Sensors. All rights reserved. www.telemecanique-sensors.com

关联本体	ZCP27 ZCP39 ZCMD21C12 ZCD31 ZCT25G11 ZCMD61M12 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD41L2 ZCT21P16 ZCP28 ZCD35 ZCMD81L1 ZCT28P16 ZCP21M12 ZCP35 ZCMD25L2 ZCT25P16 ZCMD41L5 ZCD21M12 ZCMD21L08R12 ZCD26 ZCMD21L08U78 ZCT26P16 ZCT21N12 ZCMD39L5 ZCMD41L1 ZCP29M12 ZCMD21M12 ZCMD21L2 ZCT28G11 ZCD39 ZCT21G11 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCMD39L2 ZCMD29C12 ZCMD21L1 ZCD28 ZCP31 ZCP26 ZCMD81L5 ZCMD25L5 ZCMD29L2 ZCMD37L5 ZCD27 ZCT25N12 ZCMD21L5 ZCT27N12 ZCP29 ZCP37 ZCD37 ZCP25 ZCMD29L5 ZCMD69C12 ZCMD61C12 ZCT27P16 ZCD25 ZCMD25L1 ZCMD81L2 ZCT28N12 ZCT27G11 ZCD21 ZCD29M12 ZCP21 ZCMD37L1 ZCT26G11 ZCMD37L2
操作头运动	线性
操作头类型	侧面滚轮摇杆直动式 弹簧复位 金属 (含垂直滚轮)
方法类型	垂直运动, 2方向

补充信息

开关触发	30° 凸沿
强制打开	无

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.7 cm
Package 1 Width	5.0 cm
Package 1 Length	3.2 cm
Package 1 Weight	57.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------