



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCKD
操纵头类型	万向头
产品适用范围	XCKL XCKM XCKS

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不适用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或使用进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

关联本体	ZCKLD39H7
	ZCKL5
	ZCKLD31
	ZCKS7H29
	ZCKM7H29
	ZCKL5H7
	ZCKM7H7
	ZCKMD31
	ZCKLD39
	ZCKS9
	ZCKM5
	ZCKMD31H7
	ZCKM5H29
	ZCKSD35H29
	ZCKL6
	ZCKMD39H7
	ZCKMD39
	ZCKS1H29
	ZCKM1
	ZCKLD37H7
	ZCKS6
	ZCKS6H29
	ZCKMD37H29
	ZCKM7
	ZCKMD35H29
	ZCKS5
	ZCKM8H29
	ZCKM1H7
	ZCKS8H29
	ZCKL8H7
	ZCKSD37H29
	ZCKS2
	ZCKS5H29
	ZCKS1
	ZCKM8
	ZCKM6H7
	ZCKL6H7
	ZCKS9H29
	ZCKSD39
	ZCKM9H29
	ZCKMD31H29
	ZCKL1H7
	ZCKS8
	ZCKMD35
	ZCKMD39H29
	ZCKMD37H7
	ZCKMD37
	ZCKSD31H29
	ZCKM6H29
	ZCKLD31H7
	ZCKLD35H7
	ZCKSD39H29
	ZCKLD37
	ZCKL7
	ZCKM6
	ZCKM9
	ZCKS7
	ZCKS2H29
	ZCKMD35H7
	ZCKL8
	ZCKSD31
	ZCKM5H7
	ZCKM8H7
	ZCKL1
	ZCKSD37
	ZCKM1H29
	ZCKLD35
	ZCKL7H7
	ZCKSD35
操作头运动	万向
操作头类型	猫须式 弹簧复位 金属
方法类型	万向运动

补充信息

开关触发	任意移动部件
强制打开	无
头部材料	金属

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.800 cm
Package 1 Width	16.500 cm
Package 1 Length	3.600 cm
Package 1 Weight	34.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	875.000 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------