



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCKD
操纵头类型	旋转头
产品适用范围	XCKS XCKL XCKM

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

关联本体	ZCKSD35H29 ZCKM1H7 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS7H29 ZCKS7 ZCKLD37H7 ZCKM7H29 ZCKMD31H29 ZCKS2 ZCKM6 ZCKS2H29 ZCKM5H29 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKSD39 ZCKL5 ZCKMD31 ZCKSD37H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKL1 ZCKM1 ZCKSD31H29 ZCKMD35H7 ZCKS6 ZCKMD37H7 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD31H7 ZCKS9 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKLD37 ZCKM8 ZCKM7 ZCKS5H29 ZCKS1H29 ZCKL7H7 ZCKL8 ZCKS1 ZCKMD39H29 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKS6H29 ZCKLD31 ZCKLD39H7 ZCKL5H7 ZCKLD39 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKSD37 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKM9H29 ZCKSD35 ZCKM6H7 ZCKMD35
操作头运动	旋转
操作头类型	滚轮摇杆 弹簧复位 热塑性塑料 (长度可调的)
方法类型	侧面运动, 2方向

补充信息

开关触发	30° 凸沿
强制打开	无
头部材料	塑料

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.500 cm
Package 1 Width	6.400 cm
Package 1 Length	9.900 cm
Package 1 Weight	95.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.907 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------