



主要信息

| | |
|--------|--|
| 产品系列 | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| 系列号 | 标准型 |
| 产品类型 | 限位开关头部 |
| 产品短名 | ZCKD |
| 操纵头类型 | 旋转头 |
| 产品适用范围 | XCKS XCKL XCKM |

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

| | |
|-------|--|
| 关联本体 | ZCKM8 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKS5H29 ZCKS6H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKLD35 ZCKSD39 ZCKLD39H7 ZCKS6 ZCKMD39H7 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKM7H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKSD39H29 ZCKM9H29 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7 ZCKLD37 ZCKM6H7 ZCKMD31H7 ZCKMD31H29 ZCKM1H29 ZCKM5 ZCKSD31H29 ZCKL5 ZCKSD37 ZCKL8H7 ZCKS1H29 ZCKSD35 ZCKS8H29 ZCKS7 ZCKS8 ZCKM8H29 ZCKMD37H7 ZCKM1H7 ZCKMD35H7 ZCKLD35H7 ZCKSD31 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKM6H29 ZCKS2H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKL6H7 ZCKL5H7 ZCKLD31 ZCKM7H29 ZCKM9 ZCKS2 ZCKL8 ZCKMD35 ZCKM5H29 ZCKL7H7 ZCKM8H7 ZCKM6 ZCKM5H7 ZCKS1 |
| 操作头运动 | 旋转 |
| 操作头类型 | 弹簧杆 弹簧复位 (带热塑末端) |
| 方法类型 | 侧面运动, 2方向 |

补充信息

| | |
|------|--------|
| 开关触发 | 任意移动部件 |
| 强制打开 | 无 |
| 头部材料 | 塑料 |

环境

| | |
|--------|-------------|
| 运行温度 | -25...70 °C |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |
| 环境特征 | 标准环境 |

包装单位

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 3.200 cm |
| Package 1 Width | 6.200 cm |
| Package 1 Length | 21.400 cm |
| Package 1 Weight | 101.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 22 |
| Package 2 Height | 15.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 2.533 kg |

可持续性

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| 流通资料 | 无需具体的回收操作 |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |

合同保修

| | |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|