



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCKJ
本体类型	固定式
产品适用范围	XCKJ
相连的头部	ZCKE67 ZCKE66 ZCKE61 ZCKE06 ZCKE62 ZCKE619 ZCKE23 ZCKE65 ZCKE08 ZCKE05 ZCKE64 ZCKE63 ZCKE629 ZCKE21
本体材料	金属
电缆进线孔	1个适用于M20x1.6电缆密封接口
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	瞬动
步数	1 1个位置
触点材料	镀银触头

补充信息

本地显示	有
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
强制打开	有
最小制动速度	0.01 m/min
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 适用 触点模块 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 适用 触点模块 300 V 符合 UL 508 适用 触点模块 50 V 符合 IEC 60947-1 适用 指示灯模块
Maximum resistance across terminals	0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
回路类型	指示灯模块 2 LED DC, 24 V (20...30 V) 使用寿命: 100000 小时 和 反极性 保护
宽度	40 mm
高度	77 mm
深度	44 mm

净重	0.31 kg
ISO n°1端子	(13-14)NO (21-22)NC

环境

IP 等级	IP66
IK 等级	IK07
环境温度	-25...70 °C 适用 标准环境 10...120 °C 适用 高温 -40...70 °C 适用 低温
贮存环境温度	-40...120 °C
环境特征	低温 标准环境 高温

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.400 cm
Package 1 Width	4.700 cm
Package 1 Length	9.100 cm
Package 1 Weight	297.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.641 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------