



### 主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关本体带弹簧返回旋转头
产品短名	ZCKJ
本体类型	固定式
产品适用范围	XCKJ
本体材料	金属
电缆进线孔	1个适用于M20x1.6电缆密封接口
极数	2
触点类型	2 OC
触点动作	瞬动
步数	2 3位
触点材料	镀银触头

### 补充信息

开关触发	从左右端
本地显示	无
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
强制打开	无
最小制动速度	0.01 m/min
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V ( 污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 适用 触点模块 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 适用 触点模块 300 V 符合 UL 508 适用 触点模块
Maximum resistance across terminals	0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 10 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	43 mm
高度	109 mm
深度	60 mm
净重	0.465 kg
ISO n°1端子	(13-14)NO (23-24)NO (11-12)NC (21-22)NC

### 环境

IP 等级	IP66
IK 等级	IK07
环境温度	10...120 °C 适用 高温
贮存环境温度	10...120 °C
环境特征	高温

### 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.200 cm
Package 1 Width	6.800 cm
Package 1 Length	12.800 cm
Package 1 Weight	480.000 g

### 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

### 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------