



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCKJ
本体类型	固定式
产品适用范围	XCKJ
相连的头部	ZCKE63 ZCKE67 ZCKE08 ZCKE65 ZCKE23 ZCKE21 ZCKE05 ZCKE619 ZCKE64 ZCKE62 ZCKE61 ZCKE629 ZCKE66 ZCKE06
本体材料	金属
电缆进线孔	1个适用于Pg13.5电缆密封接口
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	慢中断，先合后断
步数	1 1个位置
触点材料	镀银触头

补充信息

本地显示	无
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
强制打开	有
最小制动速度	6 m/min
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 适用 触点模块 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 适用 触点模块 300 V 符合 UL 508 适用 触点模块
Maximum resistance across terminals	0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	40 mm
高度	77 mm
深度	44 mm

本文档中所含信息包含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不构成对特定用户应用的产品适用性或可靠性的保证。
用户或集成商有责任就特定应用的具体应用条件进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

净重	0.31 kg
ISO n°1端子	(11-12)NC (21-22)NC

环境

IP 等级	IP66
IK 等级	IK07
环境温度	-25...70 °C 适用 标准环境 10...120 °C 适用 高温 -40...70 °C 适用 低温
贮存环境温度	-40...120 °C
环境特征	标准环境 低温 高温

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.2 cm
Package 1 Width	4.5 cm
Package 1 Length	9.0 cm
Package 1 Weight	311.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------