



主要信息

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品系列   | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                   |
| 系列号    | 标准型                                                                                                                                        |
| 产品类型   | 限位开关本体                                                                                                                                     |
| 产品短名   | ZCKJ                                                                                                                                       |
| 本体类型   | 固定式                                                                                                                                        |
| 产品适用范围 | XCKJ                                                                                                                                       |
| 相连的头部  | ZCKE21<br>ZCKE67<br>ZCKE64<br>ZCKE62<br>ZCKE629<br>ZCKE63<br>ZCKE619<br>ZCKE65<br>ZCKE23<br>ZCKE66<br>ZCKE05<br>ZCKE61<br>ZCKE06<br>ZCKE08 |
| 本体材料   | 金属                                                                                                                                         |
| 电缆进线孔  | 1个适用于M20x1.6电缆密封接口                                                                                                                         |
| 极数     | 3                                                                                                                                          |
| 触点类型   | 2 NC + 1 NO                                                                                                                                |
| 触点动作   | 瞬动                                                                                                                                         |
| 步数     | 1 1个位置                                                                                                                                     |
| 触点材料   | 镀银触头                                                                                                                                       |

补充信息

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本地显示                                | 无                                                                                                                                                                                                                                           |
| 电气连接                                | 螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| 强制打开                                | 有                                                                                                                                                                                                                                           |
| 最小制动速度                              | 0.01 m/min                                                                                                                                                                                                                                  |
| 额定工作电流 [Ie]                         | 1.5 A 在...上 240 V, AC-15, B300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A<br>0.1 A 在...上 250 V, DC-13, R300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A                                                                                                                                |
| 约定封闭发热电流 [Ithe]                     | 6 A                                                                                                                                                                                                                                         |
| 额定绝缘电压 [Ui]                         | 400 V ( 污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 适用 触点模块<br>300 V 符合 CSA C22.2 No 14 适用 触点模块<br>300 V 符合 UL 508 适用 触点模块                                                                                                                                       |
| Maximum resistance across terminals | 0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3                                                                                                                                                                                                                |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp]                     | 6 KV 符合 IEC 60664<br>6 kV 符合 IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                    |
| 短路保护                                | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG                                                                                                                                                                                                                         |
| 电气寿命                                | 5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C<br>5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C<br>5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |
| 宽度                                  | 52 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| 高度                                  | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| 深度                                  | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                       |

本文档中所含信息包含产品性能的正常描述和/或技术特性。  
本文档不代替或不用户特定应用产品应用产品的适用性或可靠性。  
用户或集成商有责任就特定应用产品的具体应用进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 净重        | 0.21 kg                |
| ISO n°1端子 | (21-22)NC<br>(13-14)NO |

## 环境

|        |                     |
|--------|---------------------|
| IP 等级  | IP66                |
| IK 等级  | IK05                |
| 环境温度   | -25...70 °C 适用 标准环境 |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C         |
| 环境特征   | 标准环境                |

## 包装单位

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 4.500 cm   |
| Package 1 Width              | 4.700 cm   |
| Package 1 Length             | 8.700 cm   |
| Package 1 Weight             | 289.000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02        |
| Number of Units in Package 2 | 24         |
| Package 2 Height             | 15.000 cm  |
| Package 2 Width              | 30.000 cm  |
| Package 2 Length             | 40.000 cm  |
| Package 2 Weight             | 7.461 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P06        |
| Number of Units in Package 3 | 384        |
| Package 3 Height             | 75.000 cm  |
| Package 3 Width              | 60.000 cm  |
| Package 3 Length             | 80.000 cm  |
| Package 3 Weight             | 125.604 kg |

## 可持续性

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 产品类型                           | Green Premium 产品             |
| 流通资料                           | 无需具体的回收操作                    |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|