



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCKM
本体类型	固定式
产品适用范围	XCKM
相连的头部	ZCKD23 ZCKD41 ZCKD109 ZCKD21 ZCKD06 ZCKD219 ZCKD029 ZCKD17 ZCKD02 ZCKD10 ZCKD08 ZCKD15 ZCKD05 ZCKD59 ZCKD239 ZCKD16 ZCKD81 ZCKD91
本体材料	金属
电缆进线孔	用于M20 x 1.5电缆套的3带孔进线
极数	2
触点类型	2 NO
触点动作	慢中断，同时
步数	1 1个位置
触点材料	镀银触头

补充信息

本地显示	无
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
强制打开	无
最小制动速度	6 m/min
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 适用 触点模块 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 适用 触点模块 300 V 符合 UL 508 适用 触点模块
Maximum resistance across terminals	0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 KV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	6 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 2 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 3 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	64 mm
高度	64 mm

深度	30 mm
净重	0.21 kg
ISO n°1端子	(21-22)NC (13-14)NO (33-34)NO

环境

IP 等级	IP66
IK 等级	IK05
环境温度	-25...70 °C 适用 标准环境
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.100 cm
Package 1 Width	3.200 cm
Package 1 Length	6.400 cm
Package 1 Weight	232.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4.815 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------