



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCKS
本体类型	固定式
产品适用范围	XCKS
相连的头部	ZCKD59 ZCKD02 ZCKD34 ZCKD54 ZCKD08 ZCKD33 ZCKD41 ZCKD05 ZCKD029 ZCKD91 ZCKD31 ZCKD06 ZCKD49 ZCKD01 ZCKD39 ZCKD019 ZCKD55 ZCKD81
本体材料	塑料
电缆进线孔	1个适用于M20x1.6电缆密封接口
极数	2
触点类型	2 OC
触点动作	瞬动
步数	1 1个位置
触点材料	镀银触头

补充信息

本地显示	无
电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
强制打开	无
最小制动速度	0.01 m/min
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 适用 触点模块 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 适用 触点模块 300 V 符合 UL 508 适用 触点模块
Maximum resistance across terminals	0.25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	40 mm
高度	73 mm

深度	36 mm
净重	0.08 kg
ISO n°1端子	(13-14)NO (23-24)NO

环境

IP 等级	"IP65"
IK 等级	IK03
环境温度	-25...70 °C 适用 标准环境
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.600 cm
Package 1 Width	4.400 cm
Package 1 Length	7.600 cm
Package 1 Weight	84.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3.231 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------