



### 补充信息

2024-8-1

本文档中所含信息包含文档中所含产品性能的正常描述和/或技术特性。  
本文档不代表或不适用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。  
用户/集成商有责任就有相关产品的具体应用或用途进行适合且完整的风险分析、评估和测试。

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 深度        | 36 mm                               |
| 净重        | 0.08 kg                             |
| ISO n°1端子 | (13-14)NO<br>(31-32)NC<br>(21-22)NC |

## 环境

|        |                     |
|--------|---------------------|
| IP 等级  | "IP65"              |
| IK 等级  | IK03                |
| 环境温度   | -25...70 °C 适用 标准环境 |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C         |
| 环境特征   | 标准环境                |

## 包装单位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3.800 cm |
| Package 1 Width              | 4.300 cm |
| Package 1 Length             | 7.800 cm |
| Package 1 Weight             | 70.900 g |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 4.768 kg |

## 可持续性

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 产品类型                           | Green Premium 产品             |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | sustainability@tesensors.com |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|