



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCMD
设计	小型
本体类型	插入本体
相连的头部	ZCE66 ZCE28 ZCEG1 ZCE02 ZCE01 ZCE27 ZCE13 ZCE11 ZCE64 ZCEH0 ZCE62 ZCE14 ZCE06 ZCE65 ZCE05 ZCE29 ZCE67 ZCEH2 ZCE07 ZCE08 ZCEF0 ZCE24 ZCEF2 ZCE10 ZCE21 ZCE63
本体材料	Zamak
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	慢中断，先断后合

补充信息

产品适用范围	XCMD
电缆密封管进线模块	ZCMC25E2 ZCMC25L1 ZCMC25E3 ZCMC25L7 ZCMC25L5 ZCMC25E10 ZCMC25E1 ZCMC25L10 ZCMC25E7 ZCMC25L2 ZCMC25E5 ZCMC25T06 ZCMC25L3
电气连接	插入式不带预接线连接
触线绝缘形式	Zb
触点材料	镀银触头
强制打开	有
最小制动速度	6 m/min
触线规定牌号	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A

额定绝缘电压 [Ui]	300 V (污染等级 3) 符合 UL 508 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-5-1 300 V (污染等级 3) 符合 CSA C22.2 No 14
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 KV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	6 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 3 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 3 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	30 mm
高度	50 mm
深度	16 mm

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
--------	-------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.6 cm
Package 1 Width	5.3 cm
Package 1 Length	3.0 cm
Package 1 Weight	56.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询, 请通过以下方式联系我们:	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------