



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	Universal
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCP
设计	紧凑型
本体类型	固定式
相连的头部	ZCE13 ZCE09 ZCE62 ZCEH0 ZCE10 ZCE11 ZCE27 ZCE28 ZCE24 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE21 ZCE14 ZCEH2 ZCE06 ZCE05 ZCE29 ZCE67 ZCE02 ZCE08 ZCE66 ZCE07
本体材料	塑料
极数	2
触点类型	2 NC
触点动作	瞬动

补充信息

电气连接	针型连接器 M12, 4 针
触线绝缘形式	Zb
触点材料	镀银触头
强制打开	有
最小制动速度	0.01 m/min
触线规定牌号	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
额定绝缘电压 [Ui]	300 V 符合 UL 508
Maximum resistance across terminals	25 mΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15 符合 IEC 60947-5-1 附录 A 0.27 A 在...上 250 V, DC-13 符合 IEC 60947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	3 A
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 4 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	31 mm
高度	65 mm
深度	30 mm
净重	0.07 kg

本文档中所含信息包含文中所含产品性能的常规描述和/或技术特性。
本文档不代替或不用于确定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任就有关产品的具体应用或用途进行适当的风险分析、评估和测试。

环境

产品适用范围	XCKD
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.300 cm
Package 1 Width	3.900 cm
Package 1 Length	10.000 cm
Package 1 Weight	70.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	77
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.846 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach RoHS的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------