



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准紧凑型
产品类型	限位开关本体
产品短名	ZCT
设计	紧凑型
本体类型	固定式
相连的头部	ZCE24 ZCEH2 ZCE21 ZCE02 ZCE65 ZCE27 ZCE01 ZCE64 ZCE11 ZCE07 ZCE14 ZCE05 ZCE08 ZCEH0 ZCE62 ZCE28 ZCE67 ZCE10 ZCE29 ZCE06 ZCE66 ZCE13 ZCE63
本体材料	塑料
极数	2
触点类型	1 NC + 1 NO
触点动作	慢中断，先合后断

补充信息

电气连接	螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
电缆进线孔	2个适用于Pg11电缆密封接口, 电缆外径: 4...8 mm
触线绝缘形式	Zb
触点材料	镀银触头
强制打开	有
最小制动速度	6 m/s
触线规定牌号	B300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 1.5 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0.1 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A
额定绝缘电压 [U _i]	300 V 符合 UL 508 500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV 符合 IEC 60664 6 kV 符合 IEC 60947-1
短路保护	10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG
电气寿命	5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
宽度	58 mm
高度	51 mm

深度	30 mm
净重	0.13 kg

环境

产品适用范围	XCKT
环境温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.500 cm
Package 1 Width	5.600 cm
Package 1 Length	6.300 cm
Package 1 Weight	80.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.824 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------