



### 主要信息

|       |   |
|-------|---|
| 产品系列  | Telemecanique Limit switches XC Standard  |
| 系列号   | 标准紧凑型   |
| 产品类型  | 限位开关本体  |
| 产品短名  | ZCT   |
| 设计    | 紧凑型   |
| 本体类型  | 固定式   |
| 相连的头部 | ZCE05<br>ZCEH2<br>ZCE14<br>ZCE62<br>ZCE02<br>ZCE64<br>ZCE65<br>ZCE01<br>ZCE28<br>ZCE06<br>ZCE66<br>ZCE21<br>ZCE24<br>ZCE27<br>ZCE11<br>ZCE08<br>ZCEH0<br>ZCE13<br>ZCE63<br>ZCE29<br>ZCE10<br>ZCE67<br>ZCE07 |
| 本体材料  | 塑料  |
| 极数    | 2   |
| 触点类型  | 2 NC  |
| 触点动作  | 慢中断，同时  |

### 补充信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 电气连接            | 螺钉夹端子，夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| 电缆进线孔           | 2个适用于Pg11电缆密封接口，电缆外径: 4...8 mm  |
| 触线绝缘形式          | Zb  |
| 触点材料            | 镀银触头  |
| 强制打开            | 有   |
| 最小制动速度          | 6 m/s   |
| 触线规定牌号          | B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A<br>R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A 符合 IEC 60947-5-1 附录 A  |
| 额定绝缘电压 [Ui]     | 300 V 符合 UL 508<br>500 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1<br>300 V 符合 CSA C22.2 No 14  |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 IEC 60664<br>6 kV 符合 IEC 60947-1  |
| 短路保护            | 10 A 熔断器 熔断器, 类型 gG   |
| 电气寿命            | 5000000 次, DC-13 120 V, 7 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C<br>5000000 次, DC-13 24 V, 13 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C<br>5000000 次, DC-13 48 V, 9 W, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C |
| 宽度              | 58 mm   |
| 高度              | 51 mm   |

|    |         |
|----|---------|
| 深度 | 30 mm   |
| 净重 | 0.13 kg |

## 环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 产品适用范围 | XCKT        |
| 环境温度   | -25...70 °C |
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |

## 包装单位

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4.500 cm  |
| Package 1 Width              | 5.500 cm  |
| Package 1 Length             | 6.300 cm  |
| Package 1 Weight             | 80.000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 60        |
| Package 2 Height             | 15.000 cm |
| Package 2 Width              | 30.000 cm |
| Package 2 Length             | 40.000 cm |
| Package 2 Weight             | 5.161 kg  |

## 可持续性

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 产品类型                           | Green Premium 产品   |
| 有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们： | <a href="mailto:sustainability@tesensors.com">sustainability@tesensors.com</a> |

## 合同保修

|     |           |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|